

## FICHA DE PRODUCTO

### **BIFLEX RUDERIL®**

#### DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeabilizante flexible que aguanta la presión directa y/o contrapresión, totalmente estanco para hormigón y manpostería.

#### VENTAJAS

Garantiza la impermeabilización y estanqueidad incluso en las condiciones más adversas como la contrapresión negativa hidrostática.  
Forma una lámina única totalmente flexible => 150% de elongación, esta elasticidad le permite puentear fisuras y grietas.  
Frena el paso del agua pero permite el paso del vapor, permitiendo la natural del soporte y evitando las humedades en muros y fachadas.  
Transpiración compatibilidad total con el hormigón, y total adherencia al soporte.  
Adherencia al soporte, forma un cuerpo único, además se puede complementar con mineralizador para crear una barrera química interna que cristalice dentro del poro y red capilar interna. Resistente a la abrasión, agua marina, ciclos hielo-deshielo y rayos UV y protege al hormigón de la carbonatación, corrosión, sulfatos, y otros agentes contaminantes (cloruros, gases,...).  
Fácil aplicación con brocha, rodillo, llana o pistola.  
No tóxico, es apto para agua potable.

#### USOS y ESPECIFICACIONES

Humedades en sótanos, garajes, muros y cimentaciones, soleras, tuneles,....  
Estanqueidad en piscinas, aljibes y depósitos de agua potable, fuentes, presas, canales, ...  
Impermeabilización en jardinerías, fosos de ascensor, bodegas,....  
Estructuras de hormigón, mortero, bloque de hormigón y ladrillo  
Muros de cimentación  
Revestimiento tapaporos  
Sellado pequeñas fisuras en estructuras de hormigón

#### Modo de APLICACIÓN

**LIMPIEZA:** el soporte debe estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, polvo, partes huecas o mal adheridas, lechadas superficiales, etc

**APLICACIÓN:** Mezclado: aplicación a brocha: A:B = 1:4 (partes en peso)  
aplicación a llana: A:B = 1:4,5 (partes en peso)

**CONSEJOS:** homogeneizar el componente A antes de su uso y añadir la parte B lentamente mientras se mezcla

**RENDIMIENTO:** 2 kg/m<sup>2</sup> orientativamente

#### COLORES

Gris, Blanco  
Podemos realizar cualquier color de la carta RAL bajo pedido

