

FICHA DE PRODUCTO

RUDETERM

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de última generación, continuo, flexible, que aísla e impermeabiliza a la vez para todo tipo de cubiertas, tejados, fachadas,...

VENTAJAS

Forma una membrana elástica y continua.
Mejora notablemente la eficiencia energética para su hogar o negocio, ya que puede conseguir un ahorro de hasta el 40% del consumo.
Aísla en invierno ya que conserva entre un 25-35% de calor interior y baja la temperatura en verano entre un 7-10% dependiendo de la insolación., ya que gracias a sus microesferas huecas evita la radiación solar recibida.
Protege contra la corrosión especialmente en las cubiertas de chapa
Gran durabilidad y conservación.
Fácil de aplicar con rodillo, brocha o pistola (es un método simple sencillo y rápido para aislar e impermeabilizar de una vez).

USOS y ESPECIFICACIONES

Cubiertas, tejados, fachadas, de viviendas, garajes, granjas ,
naves ganaderas, gallineros, silos y depósitos, tuberías,
camiones y autobuses....

Modo de APLICACIÓN

LIMPIEZA: el soporte debe estar limpio, sano, exento de grasas, aceites y partes sueltas

APLICACIÓN: aplicar una primera mano y una segunda cuando esté seca la primera

CONSEJOS: se recomiendan 2 ó 3 aplicaciones sucesivas del producto hasta alcanzar un espesor aproximado de 1,6 mm

RENDIMIENTO: 2 kg/m2 en 2 capas aproximadamente

COLORES

Blanco, bajo pedido otros colores claros...

