

## FICHA DE PRODUCTO

### **RUGOMAR®**

#### DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante de caucho natural continuo y super- elástico, total resistencia a la intemperie, fácil aplicación, completamente estanco que se puede aplicar sobre una superficie húmeda pero no encharcada.

#### VENTAJAS

Impermeabilizante completamente estanco para cubiertas 0% o depósitos, Se suministra listo para el uso y muy fácil de aplicar con rodillo o pistola, se puede aplicar sobre una superficie húmeda no encharcada.  
Forma una membrana continua e impermeable, que se adapta a los puntos singulares de la cubierta, ) gracias a la vulcanización,.  
Adhiere a cualquier material, formando una capa única con el soporte tipo mineral (cemento, mortero,...)  
Provisto de una muy alta elasticidad (mas del 700%)  
Ofrece una resistencia excepcional a la intemperie  
Soporta sin alterarse variaciones bruscas y extremas de temperatura  
Resistencia inmejorable al aire salino, agentes químicos, aceites e hidrocarburos alifáticos

#### USOS y ESPECIFICACIONES

Cubiertas planas 0% , depósitos, tejados  
Canalones  
Cubiertas  
Jardineras, piscinas, techos de caravanas  
Fachadas  
Bases de tubos de chimeneas  
Sobre cemento, ladrillos, teja, hormigón, chapa ondulada...

#### Modo de APLICACIÓN

**LIMPIEZA:** el soporte debe estar limpio, sano, exento de grasas, de aceites, partes sueltas  
**APLICACIÓN:** aplicar una primera mano y una segunda cuando la primera esté seca  
**CONSEJOS:** se recomiendan 2 ó 3 aplicaciones sucesivas hasta alcanzar un espesor aproximado de 1,3 mm  
**RENDIMIENTO:** 1,5 kg a 2/m2 en dos capas

#### COLORES

Rojo, gris, blanco, crema, negro, marrón, naranja, verde  
Podemos realizar cualquier color de la carta RAL bajo pedido

